

MEIHO

刈払機 *Brush Cutter*

小型軽量で、操作性抜群。
作業効率もアップし、
刈払い作業がラクラク。

■ 特徴

- 親指操作で回転数を簡単に設定できます。
(メモリー機能付き)
- スロットルレバーより手を離すと刈刃の回転が止まる安心設計。
- ダンパースタートを採用し、エンジンがらくらく始動します。
- シャフト防振に、ダンパースプリングを採用、振動を軽減し体への負担が少なくなっています。
(MKB2610Mのみ)
- 刈払い部分の草の巻き付き防止機能が向上し、草が巻き込みにくくなり、作業効率も良くなりました。
(MKB2610Mのみ)



ダンパースプリング

MKB2309M

MKB2409M

MKB2610M

■ 仕様

型式	MKB2309M	MKB2409M	MKB2610M
外形寸法 (L×W×H)	1820 × 535 × 385mm	1820 × 535 × 385mm	1855 × 535 × 390mm
質量	4.3kg	4.3kg	4.8kg
標準刈刃 チップソー	230mm	230mm	255mm
エンジン形式	空冷2ストローク	空冷2ストローク	空冷2ストローク
総排気量	23mℓ	24mℓ	26mℓ
燃料タンク容量	0.5ℓ	0.55ℓ	0.7ℓ
3軸合成値	3.0m/s ²	2.8m/s ²	2.9m/s ²

付属品: 取扱説明書(保証書含む)×1冊、保護メガネ×1個、コンビボックススパナ×1個、両口スパナ(8×10)×1個、刈刃カバー×1セット(2本)、六角棒スパナ(MKB2309M、2610M=3mm)(MKB2409M=4mm)×1個、チップソー(MKB2309M、2409M=230mm)(MKB2610M=255mm)×1枚

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。

3D左右非対称ハンドル

両手ハンドルは左右分離型で、左ハンドルを手前にオフセットすることにより1回の作業面積が広がります。



3Dハンドル

WAKITA

株式会社 ワキタ

www.wakita.co.jp

お問い合わせは