

メイホーロードメイト

Road Mate RM Series

軽量・コンパクト!

Road Mate
RM45C優れた機動性と
安定性!Road Mate
RM60Cコンパクト&ハイパワー!!
道路・土木工事などで大活躍。

過酷な条件下の長時間使用にも対応する高性能・高耐久性。
優れた機動性で走行速度も速く、優れた防振効果で作業効率は抜群です。

- コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。
- 始動はリコイルスターターで簡単です。
- 起振体にオイル潤滑方式を採用。長時間の厳しい使用も可能に。
- 給油が簡単で保守もらくらく。
- プレートは耐久性を追求した輻圧板を使用。
- エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。
負担を軽減し長時間作業もスムーズに。
- 吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。

建築、一般土木、一般道路工事の補助的の表面仕上げ。砂、砂利、バラス、アスファルトの締め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輻圧。アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。

仕様

型式	RM45C	RM60C	
輻圧板寸法 幅×長さ(mm)	290×470	350×525	
振動数(Hz)	100	97	
速度(m/min)	25	24	
遠心力(KN)	7.5	10.1	
燃料タンク容量(ℓ)	1.5	2.7	
起振体ケース内のオイル規定量(cc)	110	250	
エンジン	型式	EH09-2D	EX-13D
	連続定格出力(kW/min ⁻¹)	1.5/3,600	2.2/3,600
本体寸法(L×W×H)(mm)	880×290×800	960×350×800	
質量(kg)	44	60	

- 仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。