

WAKITA

体感、新世代ブレード!

DIAMOND BLADE

HASC

切れ味と寿命のバランスに優れた高性能ブレード!

HW

ウェットタイプ

基板の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。
抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。

品名	D	T	X	H
HW-10	256	2.8	6.5	φ22、φ27(φ22)
HW-12	305	3.0	6.5	φ27(φ22)
HW-14	356	3.0	6.5	φ27
HW-16	407	3.0	6.5	φ27
HW-18	458	3.0	6.5	φ27

※()内寸法は付属カラー使用 単位(mm)

HD

ドライタイプ

切削熱によるチップとび防止のためにレーザー溶接を採用。
チップの溶接強度が高まり、作業の安全性が向上します。

品名	D	T	X	H
HD-10	254	2.8	6.5	φ22、φ30.5
HD-12	305	2.8	6.5	φ20、φ22、φ25.4、φ30.5
HD-14	356	2.8	6.5	φ20、φ22、φ30.5

※取付穴径φ30.5にはカラー3種(φ20、φ22、φ25.4)が付属しています。 単位(mm)

ドライタイプ/電動カッター用

品名	D	T	X	H
HD-12M	305	2.8	10	φ30.5(φ20、φ22、φ25.4)

※()内寸法は付属カラー使用 単位(mm)

現場での安定した切断作業

切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレード!



HARD

コンクリート二次製品、レンガ、石材、瓦に最適

ドライタイプ

サイズ	D	T	X	H
4	105	2.0	7.0	φ20 (φ15)
5	125	2.0	7.0	φ20、φ22 (φ20)
6	155	2.0	7.0	φ22 (φ20)
7	180	2.0	7.0	φ25.4 (φ20、φ22)
8	205	2.0	7.0	φ25.4 (φ20、φ22)
9	230	2.6	7.0	φ25.4 (φ20、φ22)

※ () 内寸法は付属カラー使用 単位 (mm)



G TYPE

石材専用ブレード

ドライタイプ

サイズ	D	T	X	H
5	125	2.0	7.0	φ22 (φ20)

※ () 内寸法は付属カラー使用 単位 (mm)

御影石等、石材専用ブレードで
切断作業効率UP!

ご注文・お問い合わせは